



AGRITERRA

Pneus porteurs pour le transport



Mitas

mitas-tires.com



Découvrez notre site internet



Découvrez notre Appli



Suivez-nous



© TWS CZ:10722_1 | Sous réserve de modifications techniques, erreurs d'impressions et fautes dans le texte ou les illustrations.

Mitas

Mitas

Pneus porteurs rapides et performants destinés à équiper les remorques, tonnes à lisier, épandeurs et véhicules de transport.



AGRITERRA 02	
CAPACITE DE CHARGE	●●●●
TRANSPORT SUR ROUTE	●●●●
UTILISATION DANS LES CHAMPS	●●●●●
AUTONETTOYAGE	●●●●
RÉSISTANCE	●●●●



AGRITERRA 03	
CAPACITE DE CHARGE	●●●●
TRANSPORT SUR ROUTE	●●●●●
UTILISATION DANS LES CHAMPS	●●●●
AUTONETTOYAGE	●●●●●
RÉSISTANCE	●●●●



AGRITERRA 04	
CAPACITE DE CHARGE	●●●●
TRANSPORT SUR ROUTE	●●●●
UTILISATION DANS LES CHAMPS	●●●●●
AUTONETTOYAGE	●●●●●
RÉSISTANCE	●●●●

Application

AGRITERRA 02 – doux pour les prairies grâce à son nombre important de pavés sur la bande de roulement et ses épaules arrondies.

AGRITERRA 03 – excellentes propriétés d'autonettoyage grâce à sa surface inter-crampons plus importante et ses épaules massives.

AGRITERRA 04 – particulièrement adapté aux terrains meubles grâce à un épaulement arrondi et une surface inter-crampon supérieure.

Caractéristiques principales



Capacité de charge élevée grâce au grand volume du pneu.



Construction **hexagonale** de la tringle pour **une mise en place parfaite sur la jante**, même à basse pression – déjà prêt pour le télégonflage !



Ceinture acier sous la bande de roulement pour une meilleure longévité, une usure plus régulière et une plus grande résistance aux crevaisons.



Réduction des émissions sonores grâce au design innovant de la bande de roulement, silencieux sur route.



Réduction des coûts d'exploitation grâce à la réduction de la résistance au roulement et une plus grande capacité de charge.



Très large champ d'applications : bennes agricoles, épandeurs, tonnes à lisier, convoyeurs à grain, etc...

AGRITERRA

Données techniques

Dimension	Profil	Service description L/SS	Jante de référence* (jantes permises)	Section (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Rayon sous charge (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Pression (bar)	Capacité de charge (kg)	Vitesse (km/h)
500/60 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02	161 D	AG 16.00×22.5 15.00×22.5 16.00×22.5 17.00×22.5	524	1 172	543	3 547	6,0	4 625	65
560/45 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02	152 D	AG 16.00×22.5	564	1 076	495	3 228	4,0	3 550	65
560/45 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02	160 D	AG 16.00×22.5	551	1 080	498	3 261	6,0	4 500	65
560/60 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02	165 D	AG 16.00×22.5 AG 20.00×22.5 16.00×22.5 17.00×22.5	567 607	1 247	568	3 743	5,0	5 150	65
VF 560/60 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02 SP	166 D	AG 16.00×22.5 AG 20.00×22.5	570 610	1 245	550	3 685	3,2	5 300	65
600/50 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02	163 D	AG 20.00×22.5	631	1 173	537	3 530	5,0	4 875	65
600/50 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02	167 D	AG 20.00×22.5	631	1 173	537	3 530	6,0	5 450	65
620/40 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02	158 D	AG 20.00×22.5	605	1 070	490	3 220	5,0	4 250	65
710/45 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02	165 D	AG 24.00×22.5 AG 20.00×22.5	729	1 208	545	3 610	4,0	5 150	65
620/75 R 26 IMP	AGRITERRA 02	169 D	DW 20 B×26 DW 18 B×26 DW 21 B×26	625 605 635	1 590	710	4 730	3,2	5 800	65
600/55 R 26.5 IMP	AGRITERRA 02	165 D	AG 20.00×26.5	626	1 335	585	4 033	4,0	5 150	65
650/55 R 26.5 IMP	AGRITERRA 02	169 D	AG 20.00×26.5	653	1 383	627	4 142	4,0	5 800	65
650/65 R 26.5 IMP	AGRITERRA 02	174 D	AG 20.00×26.5	675	1 516	683	4 527	4,0	6 700	65
710/50 R 26.5 IMP	AGRITERRA 02	170 D	AG 24.00×26.5 AG 20.00×26.5	737	1 388	628	4 189	4,0	6 000	65
800/45 R 26.5 IMP	AGRITERRA 02	174 D	AG 24.00×26.5 AG 28.00×26.5	770	1 394	628	4 163	4,0	6 700	65
600/60 R 30.5 IMP	AGRITERRA 04	173 D	AG 20.00×30.5	625	1 500	690	4 524	5,0	6 500	65
680/60 R 30.5 IMP rempl. 650/65 R 30.5	AGRITERRA 03	176 D	AG 20.00×30.5	697	1 623	740	4 875	4,0	7 100	65
710/50 R 30.5 IMP	AGRITERRA 02	173 D	AG 24.00×30.5 AG 20.00×30.5	720 680	1 488	680	4 475	4,0	6 500	65
750/60 R 30.5 IMP	AGRITERRA 03	181 D	AG 24.00×30.5	792	1 672	755	4 998	4,0	8 250	65
850/50 R 30.5 IMP	AGRITERRA 02	182 D	AG 28.00×30.5	880	1 620	732	4 844	4,0	8 500	65
800/65 R 32 IMP	AGRITERRA 04	185 D	DW 25 B×32 DW 23 B×32 DW 27 B×32 DW 28 B×32	785 765 805 815	1 859	835	5 442	3,6	9 250	65

* Autres jantes admissibles sur demande
Pour accéder aux données techniques complètes, consultez www.mitas-tires.com ou le catalogue technique Mitas.
Pneu tubeless – peut être utilisé avec une chambre à air.