

# Vstupní podmínky

z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany pro externí subjekty vstupující do areálů a budov **Yokohama TWS Czech Republic a.s.** v Otrokovicích / Praze / Zlíně

Za externí subjekty jsou považovány podnikatelské subjekty (právníké i fyzické osoby), které na základě smluvního vztahu vykonávají pro **Yokohama TWS Czech Republic a.s.** (dále jen **Yokohama TWS CZ**) jakékoliv práce a činnosti, vykonávají v areálech **Yokohama TWS CZ** s vědomím jejího vedení jakékoliv práce a činnosti v zájmu jakéhokoliv subjektu, vlastní činnost a na základě nájemní či jiné obdobné smlouvy. Budovy **Yokohama TWS CZ** ve Zlíně-Loukách jsou umístěny v areálu SPUR/IGTT.

**Yokohama TWS Czech Republic, a.s.** má zavedený integrovaný systém managementu v souladu s požadavky mezinárodních norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 včetně vlastních požadavků Safety@Work. Vedení **Yokohama TWS CZ** schválilo Integrovanou politiku **Yokohama TWS** a cíle a v této souvislosti požaduje od externích subjektů uplatnění obdobných principů v oblasti ochrany životního prostředí (dále jen OŽP), bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO).

Dodatek č./Příloha č.:	
Ke smlouvě:	
Ze dne:	
Název externího subjektu:	
Sídlo:	
IČO:	

Závazky plynoucí z těchto vstupních podmínek jsou nedílnou součástí smluvního vztahu s **Yokohama TWS CZ** a jejich porušení opravňuje **Yokohama TWS CZ** odstoupit od uzavřeného smluvního vztahu a požadovat náhradu způsobené škody.

**POZNÁMKA: pokud je v dalším textu užito termínu objednatel a/nebo Yokohama TWS CZ, je tím pro účely tohoto dokumentu míněn zástupce Yokohama TWS Czech Republic a.s.**

Uvedený externí subjekt přebírá ve vztahu k **Yokohama TWS CZ** plnou zodpovědnost za své zaměstnance, vč. dalších subdodavatelů, kteří působí v areálech **Yokohama TWS CZ** a zavazuje se při své činnosti v závodech **Yokohama TWS CZ** dodržovat tyto zásady:

## 1. Obecně:

- Provádět pouze práce, které jsou předmětem vzájemných obchodních smluv, dohod či objednávek (a na které mají požadovanou kvalifikaci a způsobilost, zejména v oblasti rizikových prací).
- Provádět dohodnuté činnosti a pohybovat se pouze na určených pracovištích – do ostatních prostor **Yokohama TWS CZ**, mimo stravovacích zařízení, mají externí subjekty vstup zakázán.
- Umožňovat provádění kontrol dodržování těchto zásad zástupcem **Yokohama TWS CZ**.
- Prokazatelně seznámit a průběžně seznamovat s uvedenými zásadami všechny zaměstnance externích subjektů včetně svých subdodavatelů. Řádné proškolení je možno po vzájemné dohodě zajistit prostřednictvím **Yokohama TWS CZ**.

## 2. V oblasti ochrany životního prostředí:

### 2.1 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

- Oznamovat **Yokohama TWS CZ** nakládání s nebezpečnými chemickými látkami (druhy látek, případně množství).
- Při nakládání (používání, skladování, přeprava atd.) s nebezpečnými látkami a směsmi je každý povinen chránit zdraví člověka a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami o nebezpečnosti a pokyny pro

bezpečné zacházení uvedené v příslušném bezpečnostním listu.

- Osoby nakládající s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi musí být prokazatelně seznámeny s nebezpečnými vlastnostmi chemických látek a chemických směsí se kterými nakládají, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými účinky, zásadami první předlékařské pomoci a postupu při náhodném úniku nebo havárii.
- Mít k dispozici odpovídající bezpečnostní listy nebezpečných látek v místním jazyce, kterými disponuje v areálu **Yokohama TWS CZ**. Na požádání je okamžitě předložit a v případě potřeby bezplatně poskytnout objednateli nebo ekologovi závodu.
- Obaly nebezpečných chemických látek a směsí musí být označeny výrazně a čitelně v místním jazyce a musí minimálně obsahovat chemický nebo obchodní název nebezpečné látky a směsi, výstražné symboly nebezpečnosti odpovídající klasifikaci nebezpečné látky nebo směsi, signální slova, standardní věty o nebezpečnosti, pokyny pro bezpečné zacházení.
- Nebezpečné látky (směsi) skladovat tak, aby byly zajištěny před nežádoucím únikem a záměnou s jinými látkami (směsmi) a byla dodržena kompatibilita. V případě změny obalu musí být nové obaly řádně označeny v souladu s platným zákonem. Je přísný zákaz skladovat jakékoliv chemické látky (směsi) v obalech od potravin nebo nápojů (PET).
- Mít k dispozici prostředky pro předlékařskou první pomoc a očistu osob a sanaci kontaminovaných prostor.

### 2.2 Nakládání s odpady

- Původce odpadů je povinen zbavit se odpadu na vlastní náklady předáním oprávněné osobě (firmě) k dalšímu využití nebo zneškodnění. Předání odpadu oprávněné osobě musí být vždy prokazatelné. Je zakázáno ukládat odpad do sběrných prostředků **Yokohama TWS CZ** nebo na volné plochy, pokud smluvně není stanoveno jinak.
- Původce odpadu je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně.
- Vzniklé odpady soustřeďovat do shromažďovacích prostředků

v místě jejich vzniku tříděné dle Katalogu odpadů a kategorie, zajištěné proti znehodnocení, odcizení nebo jinému nežádoucímu úniku.

- d) V místě shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu musí být umístěn příslušný Identifikační list nebezpečného odpadu. Každý shromažďovací prostředek určený pro nebezpečný odpad musí být označen štítkem o správném rozměru, který obsahuje katalogové číslo a název odpadu, kód a název nebezpečných vlastností, nápis „nebezpečný odpad“ a grafický symbol nebezpečných vlastností. Při nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí.
- e) Tekuté odpady musí být skladovány ve dvouplášťových nádobách nebo jednoplášťových umístěných v záchytných vanách.
- f) Pokud je kovový odpad, hobliny a třísky zbažené nečistot a ropných látek ukládán do kontejnerů umístěných mimo zastřešené plochy, musí to být kontejnery kryté víkem.
- g) V případě úniku nebezpečných odpadů, kdy dojde k ohrožení povrchových, spodních vod nebo půdy musí původce havárie zabránit dalšímu šíření havárie, zahájit neprodleně práce k odstranění následků havárie a tuto skutečnost neprodleně nahlásit hasičům příslušného výrobního závodu.
- h) Je zakázáno vnášet do areálu **Yokohama TWS CZ** odpady cizího původu.

### 2.3 Povinnosti při ochraně vnějšího ovzduší

- a) V areálu **Yokohama TWS CZ** nesmí být volně spalovány jakékoliv odpady nebo materiály.
- b) Je zakázáno zbavovat se odpadních rozpouštědel nebo snižovat množství nebezpečných odpadů (barev aj.) volným odpařováním rozpouštědel do ovzduší.
- c) Provozovatelé jsou povinni poskytnout příslušnému ekologovi závodu pravdivé informace o těchto zdrojích, jejich technickém stavu a emisích vypouštěných z těchto zdrojů, dodržovat platnou legislativu v oblasti ochrany ovzduší a stanovené limity.
- d) Provozovat a udržovat zdroje v souladu s provozními podmínkami. Každý zdroj znečišťování ovzduší musí být udržován v dobrém technickém stavu tak, aby plnil stanovené emisní limity.
- e) Provozovatel zdroje znečištění ovzduší v areálu **Yokohama TWS CZ** musí umožnit příslušnému ekologovi závodu provádět kontroly technického stavu zařízení a dodržování provozních předpisů.
- f) Provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší musí v případě ohrožení kvality ovzduší respektovat nařízení příslušného ekologu závodu o omezení, případně zastavení provozu zdroje znečišťování.

### 2.4 Ochrana půdy, povrchových a podzemních vod

- a) Do vpustí – šachet splaškového kanalizačního systému (žluté značení kanalizačních šachet) i výlevek a umyvadel nesmí být vypouštěny nebo vylévány nadměrně znečištěné odpadní vody ani jiné látky, které nejsou odpadními vodami.
- b) Do vpustí – šachet dešťových vod (zelené značení kanalizačních šachet) nesmí být vypouštěny nebo vylévány žádné znečištěné vody (např. vody z úklidu, odpady a pod). Dešťová kanalizace slouží pouze pro odvod srážkových vod.
- c) V areálu **Yokohama TWS CZ** platí zákaz skladování strojů, případně části strojů, ze kterých mohou unikat zbytky látek závadných vodám (oleje, maziva) na místech, kde není možno případné úkapy bezpečně likvidovat a v blízkosti kanalizačních vpustí. Pokud je přechodně skladování strojů či části strojů nezbytné, musí být uloženy v

záchytných vanách a ochráněny proti dešti, aby nedocházelo k omývání olejů a maziva a následnému odtoku zaolejované vody do kanalizace.

- d) V areálu **Yokohama TWS CZ** nesmí být k žádným účelům používány ani skladovány prostředky na bázi chlorovaných uhlovodíků (perchloroethylen, tetrachloroethylen, trichloroethylen). Výjimku může povolit pouze příslušný ekolog a vedení příslušného závodu **Yokohama TWS CZ**.
- e) Na volné i zpevněné plochy nesmí být vylévány žádné odpadní vody ani odpady, nesmí zde být skladován materiál, který by mohl způsobit kontaminaci ploch a vod.
- f) V areálu **Yokohama TWS CZ** nesmí nikdo poškozovat zeleň (dřeviny, keře, trávničky). Jakékoliv kácení musí být předem konzultováno a schváleno příslušným ekologem a vedením závodu.
- g) Provozovatel ručí za dobrý technický stav svých prostředků. Vozidla, u nichž je patrný únik ropných látek nebudou vpuštěna do areálu, popř. budou z něj vykázána. Vozidla s předpokládanými úkapy mohou parkovat v areálu pouze s použitím záchytných van.

### 2.5 Nakládání se závadnými látkami

- a) Firma, která zachází se zvláště nebezpečnými nebo nebezpečnými látkami nebo závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, je povinna učinit odpovídající opatření.
- b) V areálu **Yokohama TWS CZ** je nakládání se zvláště nebezpečnými závadnými látkami možné pouze na základě povolení ekologu závodu.
- c) Skladování závadných látek je možné pouze v neporušených obalech umístěných v záchytných vanách nebo ve dvouplášťových nádobách. Objem záchytné vany se stanovuje podle ČSN 65 0201.
- d) Vypracovat plán opatření pro případy havárie – Havarijní plán, který schvaluje vodoprávní úřad.
- e) Přeprava závadných látek musí být zajištěna tak, aby nemohlo dojít k nežádoucímu úniku těchto látek, tzn. v neporušených obalech, v obalech umístěných v záchytných vanách, ve dvouplášťových nádobách nebo v obalech odpovídajících předpisům pro přepravu nebezpečných látek. Náklad musí být umístěn nebo zajištěn na dopravním prostředku tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu.

### 2.6 Opatření pro případ úniku závadných látek – havárie

- a) Ten, kdo způsobil havárii nebo ten, kdo ji zjistil je povinen činit bezprostřední opatření a podílet se na odstraňování příčin a následků havárie.
- b) Zabránit dalšímu úniku těchto látek (uzavřením ventilů, vypnutím stroje, ucpáním trhliny, použitím záchytných nádob, odstavením stroje...).
- c) Zabránit rozlévání závadné látky do terénu nebo na komunikaci a jejímu vniknutí do kanalizace např. ohrazením, utěsněním kanalizačních vpustí atd.
- d) Odstranění zamořené zeminy nebo zachytit pomocí sorpčních materiálů (vapex, perlit, písek aj.).
- e) Zabránit vzniku požáru (vypnutím motoru, vypnutím elektrického proudu, ...).
- f) Při úniku většího množství závadných látek (*nad 5 litrů*) ohrožujících půdu nebo vody, provést urychleně výše uvedená opatření a neprodleně přivolat jednotku HZS.
- g) Při likvidaci úniku je každý povinen řídit se pokyny velitele zásahu



zákaz alkoholu



zákaz kouření a drog



zákaz vstupu nepovolaných osob



zákaz soukromých jízdních kol



zákaz fotografování

(poskytnout informace a být nápomocen při odstraňování následků úniku).

- h) Veškeré zachycené materiály znečištěné nebezpečnými látkami včetně uniklých látek jsou nebezpečnými odpady. Nakládání s těmito odpady se řídí příslušnými předpisy o odpadech.

### 3. V oblasti BOZP:

- a) Zamýšlené činnosti předem oznámit vedoucímu příslušného hospodářského střediska výrobního úseku a dohodnout s ním taková opatření, která budou zajišťovat jejich bezpečnost i bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců **Yokohama TWS CZ**.
- b) Externí subjekt a **Yokohama TWS CZ** se budou vzájemně a podrobně písemně informovat o možných rizicích na pracovišti, kde bude externí subjekt vykonávat své činnosti.
- c) Externí subjekt dále prokazatelně – s podpisem – seznámí všechny své zaměstnance s riziky vyplývajícími z činností v areálu **Yokohama TWS CZ** a.s. podle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., §§ 101, 102.
- d) Seznámit zaměstnance **Yokohama TWS CZ**, kteří vykonávají pracovní činnost poblíž pracoviště externího subjektu s riziky plynoucími z výkonu jejich povolání, podle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., §§ 101, 102.
- e) Zabezpečit v nutných případech označení (ohrazení) takových míst, kde by mohla vzniknout poranění (úrazy).
- f) Dodržovat předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, zejména předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle § 106 Zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ostatní právní předpisy.
- g) Vstupovat do objektu v areálu **Yokohama TWS CZ** a odcházet z něho pouze hlavními vratnicemi. Při chůzi v areálu si počínat opatrně, používat výhradně předepsané komunikace, vchody a východy, nevstupovat a nezdržovat se na pracovištích, na která nejsou pracovníci přidělená a na označená staveniště.
- h) Znat význam barevného značení a respektovat výstražné značky a nápisy, tak jak stanoví Vládní nařízení č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů v platném znění.
- i) Nedonášet do areálu **Yokohama TWS CZ** alkoholické nápoje a nekonzumovat je zde. Nenastupovat do práce pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek. Osobám pod vlivem jakýchkoliv návykových látek včetně alkoholu je vstup do areálu **Yokohama TWS CZ** zakázán Zákoníkem práce č. 262/2006, § 106 i).
- j) Nechat volné manipulační a dopravní prostory, nouzové východy, přístupy k hasicím přístrojům, k elektrickým a ostatním energetickým rozvodům.
- k) Používat jen stroje, přístroje a nářadí, které jim byly přiděleny. Nepoužívat nářadí poškozené.
- l) Nahlásit neprodleně objednateli a vedoucímu střediska závady, které způsobily na zařízení **Yokohama TWS CZ** svoji činností i závady ostatní, které při své práci zjistí.
- m) Pohybovat se pouze po vyhrazených komunikacích. Řidiči osobní a nákladní dopravy jsou povinni se řídit při své činnosti platnými předpisy, podnikovým dopravním řádem a při opravě služebního automobilu na silnici použít výstražnou vestu.
- n) Dodržovat zákaz používání vyhrazených zařízení, která jsou ve vlastnictví **Yokohama TWS CZ**, pokud smlouvou není určeno jinak.
- o) Jednoznačně identifikovat pracoviště své firmy, udržovat na svém pracovišti pořádek, pracovat tak, aby nebyli ohrožováni, omezo-

váni a obtěžováni ostatní zaměstnanci. Po ukončení své činnosti uklidit pracoviště.

- p) Nahlásit okamžitě objednateli a vedoucímu střediska (vedení závodu/ **Yokohama TWS CZ**) zranění zaměstnanců **Yokohama TWS CZ**, které vznikne v souvislosti s činností externího subjektu, dále stav náhlé nevolnosti, která znemožňuje další zodpovědný výkon povolání, případně havárii či jinou mimořádnou událost.
- q) Postupovat při hlášení pracovních úrazů ve smyslu „Reakčního schématu“, které je vyvěšeno na všech pracovištích a je v souladu s Nařízením vlády (NV) č. 201/2010 Sb. U pracovních úrazů zaměstnanců externí firmy přizvat kšetření vedoucího hospodářského střediska **Yokohama TWS CZ** a osobu odborně způsobilou v BOZP a předat mu jednu kopii záznamu o úrazu.

### 4. V oblasti požární ochrany:

**Yokohama TWS CZ** je z hlediska pož. ochrany vzhledem ke zpracovávaným surovinám, jejich množství a požárně technickým charakteristikám provozem, kde se provádí činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Požární bezpečnost **Yokohama TWS CZ** je zajišťována plně v souladu se zákonem č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- a) Provádět veškerou činnost v souladu se zákonem č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. (zejména zodpovědnost za zajištění požární bezpečnosti při provádění činnosti s nebezpečím vzniku požáru – § 15 vyhlášky)
- b) Dodržovat ve všech prostorách areálu **Yokohama TWS CZ** zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Kouřit je povoleno jenom na vyhrazených a označených místech.
- c) Provádět sváření nebo manipulaci s otevřeným ohněm lze pouze po stanovení a splnění podmínek požární bezpečnosti podle vyhlášky MV č. 87/2000 Sb.
- d) Dodržovat zásadu, že provádění všech svářečských prací a prací s otevřeným ohněm v celém areálu je možné jenom po předchozím písemném příkazu ke svařování se zvýšeným nebezpečím a po provedení opatření v příkazu uvedených. Příkaz vystavuje vedoucí (nebo jím pověřený pracovník) hospodářského střediska, kde mají být práce prováděny a který je informován o započetí a ukončení prací (pokud si externí subjekt zabezpečuje asistenční hlídku a dohled sám má vlastní formulář – příkaz, vyplní se oba).
- e) Vypracovat přílohu ke smlouvě (o dodávce nebo nájmu), ve které se písemně určí rizika a vypracuje se dohoda o vzájemné spolupráci při plnění předmětu díla nebo nájmu v oblasti bezpečnosti a požární ochrany, pokud externí zaměstnanec nebo nájemce přichází do styku s požárně nebezpečnými činnostmi **Yokohama TWS CZ** nebo tyto v **Yokohama TWS CZ** vykonává. Vždy je nutno dbát na prokazatelné seznámení s dodržováním zásad a opatření, které z hlediska požární ochrany tyto činnosti vyžadují. (vzájemná informovanost o používaných technologiích mezi objednavajícím střediskem a externím dodavatelem). Z tohoto důvodu je vyžadován technologický postup (nebo pracovní instrukce) bezpečného provádění práce (včetně strojního vybavení) externím subjektem a osobní předávání a přebírání pracoviště na místě.
- f) Chovat se tak, aby nebyla zavdána příčina ke vzniku požáru. V případě, že externí pracovník požár zpozoruje, je povinen jej uhasit všemi dostupnými prostředky nebo přivolat pomoc.
- g) Ohlásit každý i malý požár (každé nežádoucí hoření), i když byl uhašen vlastními silami.



používej ochrannou obuv



zákaz používání  
přehrávačů se sluchátky



vstup pouze  
s reflexní vestou



pozor na vnitrozávodovou  
dopravu



nebezpečí požáru

- h) Opustit ohrožený prostor V případě požárního poplachu v **Yokohama TWS CZ** (vyhlašuje se sirénou a závodním rozhlasem ústně nebo znelkou "HOŘÍ") a shromáždit se na určeném shromáždění – dbát pokynů pracovníků **Yokohama TWS CZ** a HZS.
- i) Seznámit se před započítím práce nebo činnosti se základní dokumentací PO na pracovišti (s činností) se zvýšeným požárním nebezpečím (POŽÁRNÍ ŘÁD, POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE, EVAKUAČNÍ PLÁN).  
Nahlásit veškeré hořlavé látky (zejména hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod.), které budou ponechány v areálu po ukončení pracovní směny. Účelem je určení bezpečného uložení.
- j) Seznámit se s umístěním a praktickým použitím hasebních prostředků:
- ruční a pojezdné hasicí přístroje jsou rozmístěny ve všech pro-

storách **Yokohama TWS CZ** a jejich stanoviště je označeno červenou barvou (pruhy nebo rámeček).

- v areálech **Yokohama TWS CZ** se používají sněhové, práškové a halonové hasicí přístroje, které mohou být použity pro hašení elektrického zařízení pod napětím.
  - dále jsou používány pěnové a vodní hasicí přístroje, které se nesmí použít pro hašení elektrického zařízení pod napětím.
- k) Externí zaměstnanci a nájemci se seznámí s vybavením pracoviště hasebními prostředky a jejich použitím ještě před započítím práce. V případě, že zvláštní předpis (např. svařování) vyžaduje přítomnost hasicího přístroje, musí externí subjekt mít vlastní (pokud smlouvou není určeno jinak).

**Pracovníci externího subjektu jsou povinni se řídit případnými dalšími pokyny objednatele.**

#### Nouzová telefonní čísla:



**Důležité telefonní linky** (interní linky volejte z mobilu s předvolbou +420 267 11, z firemní sítě Avaya bez předvolby):

Areál	Otrokovice	Praha	Zlín	Zlín-Louky
Ohlašovna požárů, havárií	2727	1300, 1150 +420 737 206 438	2222	2222 +420 737 203 283
Ekolog závodu	2637 +420 731 450 900	+420 776 357 872	+420 731 450 900	+420 731 450 900
Bezpečnostní technik	+420 736 511 219	+420 731 141 784	+420 731 141 784	+420 731 141 784
Energetik	+420 731 451 272	+420 737 115 023	2269	+420 722 730 505
Trafostanice/velín, rozvodna	2719 +420 732 869 388	1027 +420 737 225 395	+420 737 212 895	+420 731 663 188
Hlavní vrátnice	2727 (č.1) 2724 (č.2)	1310	2253	+420 734 703 333

Při porušení výše uvedených zásad i obecně platných předpisů je zástupce **Yokohama TWS CZ** oprávněn s okamžitou platností ukončit působení externího subjektu na svých pracovištích.

Odpovědný zástupce externího subjektu svým podpisem stvrzuje, že rozumí výše uvedeným skutečnostem a souhlasí s dodržováním všech výše uvedených bodů. Pokud je s těmito pravidly seznamováno více pracovníků externího subjektu, využije se samostatný záznam o seznámení.

V/ve

V/ve

zástupce **Yokohama TWS Czech Republic a.s.**

zástupce externího subjektu

datum

podpis

datum

podpis