

Zemědělské pneumatiky



CHYTRÝ PARTNER PRO VÁŠ ÚSPĚCH

Mitas

Traktorové radiální pneumatiky



HC 2000

VF pneumatika pro velmi výkonné traktory

- Velmi účinný přenos trakčních sil díky nižšímu husticímu tlaku.
- Výrazně lepší ochrana půdy a její nižší utužení.
- Vyšší nosnost pro vyšší efektivitu stroje.

Dostupné rozměry

VF 420/85 R 28 151D	VF 480/70 R 38 172D
VF 540/65 R 30 155D	VF 520/85 R 42 174B
VF 540/65 R 30 161D	VF 650/65 R 42 170D
VF 600/70 R 30 165D	VF 710/70 R 42 179D
VF 380/85 R 34 149D	VF 480/80 R 46 164D
VF 420/85 R 34 154D	VF 480/80 R 46 175D
VF 540/65 R 34 163D	VF 480/95 R 50 170B
VF 380/95 R 38 154B	VF 380/105 R 54 168B

Traktorové radiální pneumatiky



SFT – Super Flexion Tire

Maximální nosnost a trakce

- Vyvinuta speciálně pro vysoce výkonné stroje.
- Menší zatížení půdy pro vyšší výnosy.
- Maximální trakce a vynikající produktivita.

Dostupné rozměry

620/75 R 26 166A8	600/70 R 30 152D	650/75 R 38 169D	650/75 R 42 165D
750/65 R 26 166D	620/75 R 30 166D	650/85 R 38 173D	680/80 R 42 180D
750/65 R 26 171D	710/55 R 30 159D	710/70 R 38 166D	710/70 R 42 173D
540/65 R 28 142D	710/60 R 30 162D	710/70 R 38 171D	710/75 R 42 175D
600/65 R 28 154D	750/55 R 30 162D	800/70 R 38 173D	IF 900/60 R 42 CFO 192A8
600/65 R 28 160D	650/60 R 34 159D	800/70 R 38 178D	900/60 R 42 180D
600/70 R 28 157D	650/65 R 34 161D	900/60 R 38 172D	IF 710/65 R 46 183D
600/70 R 28 161D	710/60 R 34 164D	900/60 R 38 178D	710/65 R 46 174D
540/65 R 30 150D	650/65 R 38 157D	580/85 R 42 163D	

Traktorové radiální pneumatiky



SST – Silent Speed Tire

Radiální pneumatika se sníženou hlučností, pro rychlou, komfortní a tichou jízdu na silnici

- Snížení hluku v kabině až o 6 dB (A) přispívá k maximalizaci soustředění a minimalizaci zátěže obsluhy.
- Snížený valivý odpor, dlouhá životnost a vysoká odolnost proti poškození.
- Maximální možná dlouhodobá rychlost až 70 km/h.

Dostupné rozměry

600/65 R 38 153D
650/65 R 38 157D
710/70 R 38 171D
650/65 R 42 165D
710/70 R 42 173D
710/75 R 42 175D

Traktorové radiální pneumatiky



AC 65

Všestranná nízko profilová pneumatika pro použití na poli i na silnici

- Velmi šetrná k půdě i travnímu porostu.
- Komfortní na silnici i při vyšších rychlostech do 65 km/h.
- Vysoká přepravní kapacita díky velkému objemu pneumatiky.
- Mimořádně hospodárná díky vynikajícímu záběru.

Dostupné rozměry

320/65 R 16 117D	540/65 R 28 142D	600/65 R 38 153D
420/65 R 20 125D	600/65 R 28 147D	650/65 R 38 157D
440/65 R 24 128D	540/65 R 30 150D	650/65 R 38 166D
480/65 R 24 133D	600/65 R 30 149D	650/65 R 38 173D
540/65 R 24 140D	540/65 R 34 145D	710/70 R 38 166D
540/65 R 24 146D	600/65 R 34 151D	650/65 R 42 165D
440/65 R 28 131D	600/65 R 34 157D	
480/65 R 28 136D	540/65 R 38 147D	

Traktorové radiální pneumatiky



HC 70

Nové měřítko všestrannosti v segmentu pneumatik v profilu 70

- Vyšší nosnost než pneumatiky klasické série 70.
- Šetrné chování k půdě díky zaobleným ramenům.
- Široká ramena pneumatiky zvyšují bezpečnost a pohodlí při jízdě na silnici.
- Minimalizovaný prokluz snižuje provozní náklady.

Dostupné rozměry

320/70 R 24 116D	420/70 R 28 133D	480/70 R 34 155D
360/70 R 24 122D	480/70 R 28 140D	520/70 R 34 148D
380/70 R 24 125D	420/70 R 30 134D	480/70 R 38 145D
420/70 R 24 130D	480/70 R 30 141D	520/70 R 38 150D
480/70 R 24 138D	480/70 R 30 152D	580/70 R 38 155D
380/70 R 28 127D	480/70 R 34 143D	

Traktorové radiální pneumatiky



AC 85

Moderní všestranná pneumatika pro široké použití

- Radiální pneumatika s vyváženými charakteristikami vhodná pro použití na poli i na silnici.
- Větší stopa pneumatiky je ideální pro použití na travnatých porostech.
- Prodloužená životnost díky velmi odolné běhounové směsi.

Dostupné rozměry

280/85 R 20 112A8	280/85 R 28 118A8	420/90 R 30 147A8	380/80 R 38 142A8	520/85 R 42 162A8
320/85 R 20 119A8	320/85 R 28 124A8	460/85 R 30 145A8	380/95 R 38 147D	520/85 R 42 170A8
280/85 R 24 115A8	340/85 R 28 127A8	380/85 R 34 146A8	420/85 R 38 144A8	480/80 R 46 158A8
320/85 R 24 122A8	380/85 R 28 133A8	420/85 R 34 142A8	460/85 R 38 149A8	520/85 R 46 158A8
340/85 R 24 125A8	420/85 R 28 139A8	420/85 R 34 147A8	520/85 R 38 155A8	380/90 R 50 151A8
380/85 R 24 131A8	380/85 R 30 135A8	460/85 R 34 147A8	520/85 R 38 169A8	480/80 R 50 159A8
420/85 R 24 137A8	420/85 R 30 140A8	340/85 R 38 133A8	480/80 R 42 151A8	480/95 R 50 164D



HC 1000

VF kultivační pneumatika pro samochoďné postřikovače

- Větší odolnost a delší životnost díky většímu počtu záběrových zubů.
- Vysoká maximální rychlost (65 km/h) zkracuje čas pohybu po silnici při přejezdech.
- Nízké utužování půdy při vysokém zatížení díky nižšímu husticímu tlaku.

Dostupné rozměry			
VF 650/65 R 38 NRO	180D	VF 270/95 R 48	155D
VF 380/90 R 46	173D	VF 380/105 R 50	176D
VF 380/90 R 46	176D	VF 480/80 R 50	181D
VF 750/60 R 46 NRO	189D	VF 320/105 R 54	169D

NRO (Narrow Rim Option): Pneumatiku lze použít i na užším ráfku, než je standardní ráfek.



Obr.: HC 3000

HC 3000 & HC 3000 R

VF sklizňová pneumatika pro cyklickou práci na poli – CFO

- Výborná trakce díky možnosti nižšího huštění.
- Vyšší nosnost pro vyšší efektivitu v přepravě.
- Větší stopa pneumatiky pro lepší ochranu půdy a redukci utužení půdy.

Dostupné rozměry			
VF 750/65 R 26 CFO	180B	VF 520/85 R 42 CFO	177B
VF 1000/65 R 32 CFO	200A8*	VF 580/85 R 42 CFO	183B
VF 580/80 R 34 CFO	178B	VF 710/70 R 42 CFO	190B
VF 800/70 R 38 CFO	193B	VF 710/70 R 42 CFO	193B

* dezén HC 3000 R (R = Rounded Shoulder)



SFT CHO – Cyclic Harvesting Operation

Vyšší nosnost při nižším husticím tlaku

- Maximální nosnost pro CHO (Cyclic Harvesting Operation).
- Nižší huštění při cyklickém zatížení – CHO.
- Dobrá stabilita při přepravě na silnici.
- Snižuje ztuhnutí půdy díky větší stopě pneumatiky.
- Splňuje zákonné požadavky (limitovaná šířka vozidla).

Dostupné rozměry					
680/85 R 32 CHO	178A8*	1050/50 R 32 CHO	184A8	900/60 R 38 CHO	181D
800/70 R 32 CHO	175A8	1250/50 R 32 CHO	194A8	680/80 R 42 CHO	180D
900/60 R 32 CHO	176A8	680/80 R 38 CHO	179D	800/70 R 42 CHO	182D
900/70 R 32 CHO	182A8	800/70 R 38 CHO	178D	900/60 R 42 CHO	183D
900/70 R 32 CHO	188A8	800/70 R 38 CHO	181D		

* dezén AC 70 G



Obr.: SFT

SFT, AC 70 H/G/N & AC 75 G

Hospodárné a šetrné pneumatiky pro kombajny zajišťující šetrné zacházení s půdou

- Pneumatika pro kombajny s vysokou nosností a nízkým husticím tlakem.
- Široká stopa a rovnoměrné rozložení tlaku chrání podloží a zabraňuje ztuhování půdy.
- Nízké vibrace při jízdě na silnici.

Dostupné rozměry SFT				AC 70 H/G/N & AC 75 G	
1000/50 R 25	178A8	1250/50 R 32	188A8	650/75 R 32	167A8 ²
620/75 R 26	166B	1250/50 R 32	194A8	650/75 R 32	167A8 ¹
620/75 R 30	166D	900/60 R 38	178D	IF 650/75 R 32 CFO	176A8 ¹
800/70 R 32	175A8	580/85 R 42	163D	650/75 R 32	172A8 ³
900/60 R 32	176A8	580/85 R 42	168D	680/85 R 32	178A8 ³
900/60 R 32	181A8	680/80 R 42	180D	800/65 R 32	172A8 ²
900/70 R 32	188A8	IF 900/60 R 42 CFO	192A8	800/65 R 32	178A8 ⁴
1050/50 R 32	178A8				

¹ AC 75 G; ² AC 70 H; ³ AC 70 G; ⁴ AC 70 N



Obr.: AGRITERRA 02

AGRITERRA 02, 02 SP, 02 HD, 03 & 04

Rychlé a výkonné radiální pneumatiky pro širokou škálu aplikací

- Vysoká nosnost díky velkému objemu pneumatiky.
- Ocelový nárazník pod běhemem pro schopnost jízdy vysokou rychlostí a dlouhou životnost.
- Vynikající hospodárnost díky nízkému valivému odporu.

Dostupné rozměry AGRITERRA 02				AGRITERRA 03 & 04	
500/60 R 22.5 IMP	161D	710/45 R 22.5 IMP	165D	600/60 R 30.5 IMP	173D ⁴
560/45 R 22.5 IMP	152D	600/55 R 26.5 IMP	165D	680/60 R 30.5 IMP	176D ³
560/45 R 22.5 IMP	160D	650/55 R 26.5 IMP	169D	750/60 R 30.5 IMP	181D ³
560/60 R 22.5 IMP	165D	650/65 R 26.5 IMP	174D	800/65 R 32 IMP	185D ⁴
VF 560/60 R 22.5 IMP	166D ¹	710/50 R 26.5 IMP	170D		
560/60 R 22.5 IMP	169D ²	800/45 R 26.5 IMP	174D		
600/50 R 22.5 IMP	163D	710/50 R 30.5 IMP	173D		
600/50 R 22.5 IMP	167D	850/50 R 30.5 IMP	182D		
620/40 R 22.5 IMP	158D				

¹ AGRITERRA 02 SP; ² AGRITERRA 02 HD

³ AGRITERRA 03; ⁴ AGRITERRA 04



HCM – High Capacity Municipal

Všestranné pneumatiky s nízkou hlučností pro všechny terény a aplikace

- Vhodné pro komunální a silniční traktory a další stroje pro silniční a terénní dopravu. Konstruovány pro celoroční použití.
- Vysoká odolnost díky ocelovému nárazníku a vyššímu zaplnění střední části dezénu.
- Mimořádná trakce díky členitému dezénu. Rozdílné šířky dezénových bloků v ramenní oblasti zlepšují trakci v těžším terénu.

Dostupné rozměry					
340/80 R 18 IND	138D	360/80 R 28 IND	141D	440/80 R 34 IND	155D
360/80 R 20 IND	143D	440/80 R 28 IND	151D	480/80 R 34 IND	159D
360/80 R 24 IND	139D	440/80 R 30 IND	153D	480/80 R 38 IND	161D
400/80 R 24 IND	144D	400/80 R 28 IND	146D	540/80 R 38 IND	167D
440/80 R 24 IND	149D	540/65 R 30 IND	156D	650/65 R 42 IND	171D



Přečtěte si více



Zkuste naši mobilní aplikaci



Sledujte nás



Yokohama TWS Czech Republic a.s.
Švehlova 1900/3, 106 00
Praha 10, Česká republika
obchod@mitas-tires.com