

Neumáticos para uso agrícola

2020/2021



mitas-tyres.com

Mitas

Neumáticos radiales para tractores



HC 2000 Nuevo neumático VF (Flexión muy alta) para tractores de alta potencia

- Menor presión de inflado que mejora la eficiencia de tracción
- Mayor cuidado del suelo gracias a una menor compactación
- Mayor capacidad de carga para máxima eficiencia en transporte

Medidas disponibles					
VF 420/85 R 28	151D	VF 380/95 R 38	154B	VF 480/80 R 46	175D
VF 540/65 R 30	155D	VF 480/70 R 38	172D	VF 380/105 R 50	176D*
VF 540/65 R 30	161D	VF 520/85 R 42	174B	VF 480/80 R 50	181D*
VF 600/70 R 30	165D	VF 650/65 R 42	170D	VF 480/95 R 50	170B
VF 380/85 R 34	149D	VF 710/70 R 42	179D	VF 320/105 R 54	169D*
VF 420/85 R 34	154D	VF 380/90 R 46	173D*	VF 380/105 R 54	168B
VF 540/65 R 34	163D	VF 480/80 R 46	164D		

* modelo HC 1000 para pulverizadoras

Neumáticos radiales para tractores



Neumático Super Flexión (SFT) Máxima capacidad de carga y tracción para maquinaria de alta potencia

- Específicamente diseñado para uso en tractores de alta potencia
- Flancos flexibles y ultrarresistentes que permiten bajas presiones de inflado para mayor capacidad de carga
- Máxima tracción y extraordinaria productividad

Medidas disponibles			
620/75 R 26 166A8	620/75 R 30 163D	650/75 R 38 169D	580/85 R 42 163D
750/65 R 26 166D	710/55 R 30 159D	650/85 R 38 173D	650/75 R 42 165D
540/65 R 28 142D	710/60 R 30 162D	710/70 R 38 166D	680/80 R 42 180D
600/65 R 28 154D	750/55 R 30 162D	710/70 R 38 171D	710/70 R 42 173D
600/70 R 28 157D	650/60 R 34 159D	800/70 R 38 173D	710/75 R 42 175D
600/70 R 28 161D	650/65 R 34 161D	800/70 R 38 178D	900/60 R 42 180D
540/65 R 30 150D	710/60 R 34 164D	900/60 R 38 172D	IF 710/65 R 46 183D
600/70 R 30 152D	650/65 R 38 157D	900/60 R 38 178D	710/65 R 46 174D

Neumáticos radiales para tractores



Silent Speed Tyre (SST) Neumático radial reductor de ruidos a altas velocidades, cómodo y silencioso en carretera

- La reducción de ruidos de hasta 6 dB(A) en la cabina maximiza la concentración y minimiza el estrés
- Menor resistencia a la rodadura, larga vida útil y mayor resistencia a los daños
- Puede alcanzar una velocidad máxima de hasta 70 km/h

Medidas disponibles	
600/65 R 38	153D
650/65 R 38	157D
710/70 R 34	171D
650/65 R 42	165D
710/70 R 42	173D
710/75 R 42	175D

Neumáticos radiales para tractores



AC 65 Neumático ancho y potente para para todo tipo de aplicaciones en general

- Conducción suave en campo y en zona de pastizales
- Cómodo en carretera con velocidades que alcanzan los 65 km/h
- Alta capacidad de carga en transporte debido a su gran volumen de aire
- Muy rentable gracias a la excelente tracción y al compuesto anti-desgaste de su banda de rodadura

Medidas disponibles					
320/65 R 16	117D	540/65 R 28	142D	600/65 R 38	153D
420/65 R 20	125D	600/65 R 28	147D	650/65 R 38	157D
440/65 R 24	128D	540/65 R 30	150D	650/65 R 38	166D
480/65 R 24	133D	600/65 R 30	149D	650/65 R 38	173D
540/65 R 24	140D	540/65 R 34	145D	710/70 R 38	166D
540/65 R 24	146D	600/65 R 34	151D	650/65 R 42	165D
440/65 R 28	131D	600/65 R 34	157D		
480/65 R 28	136D	540/65 R 38	147D		

Neumáticos radiales para tractores



HC 70 Modelo insignia de uso múltiple, entre los neumáticos de serie 70

- Mayor capacidad de carga que la serie 70 convencional
- Conducción suave en campo gracias a los hombros redondeados y al diseño del taco
- Una mayor anchura de los hombros ofrece un rendimiento más cómodo y seguro en carretera
- Menos costes de operación gracias al menor deslizamiento

Medidas disponibles					
320/70 R 24	116D	420/70 R 28	133D	480/70 R 34	155D
360/70 R 24	122D	480/70 R 28	140D	520/70 R 34	148D
380/70 R 24	125D	420/70 R 30	134D	480/70 R 38	145D
420/70 R 24	130D	480/70 R 30	141D	520/70 R 38	150D
480/70 R 24	138D	480/70 R 30	152D	580/70 R 38	155D
380/70 R 28	127D	480/70 R 34	143D		

Neumáticos radiales para tractores



AC 85 Neumático estándar para todo tipo de aplicaciones

- Neumático radial para una amplia gama de aplicaciones tanto en campo como en carretera
- Mayor superficie en contacto con el suelo que permite que se adapte bien en zonas de pastizales
- Larga vida útil gracias al compuesto de banda de rodadura anti-desgaste

Medidas disponibles									
280/85 R 20	112A8	320/85 R 28	124A8	460/85 R 30	145A8	380/95 R 38	147D	520/85 R 46	158A8
280/85 R 24	115A8	340/85 R 28	127A8	380/85 R 34	146A8	420/85 R 38	144A8	380/90 R 50	151A8
320/85 R 24	122A8	380/85 R 28	133A8	420/85 R 34	142A8	460/85 R 38	149A8	480/80 R 50	159A8
340/85 R 24	125A8	420/85 R 28	139A8	420/85 R 34	147A8	520/85 R 38	155A8	480/95 R 50	164D
380/85 R 24	131A8	380/85 R 30	135A8	460/85 R 34	147A8	480/80 R 42	151A8		
420/85 R 24	137A8	420/85 R 30	140A8	340/85 R 38	133A8	520/85 R 42	152A8		
280/85 R 28	118A8	420/90 R 30	147A8	380/80 R 38	142A8	480/80 R 46	168A8		



HC 3000

Neumático de Tecnología VF (Flexión muy Alta)

- Recomendado para aplicaciones cíclicas - en el campo (CFO: Cyclic Field Operation)
- Menor presión de inflado para optimizar la capacidad de tracción
- Alta capacidad de carga para optimizar la eficiencia en el transporte
- Gran área de contacto con el suelo, mejorando así la protección del suelo con baja compactación

Medidas disponibles

VF 1000/65 R 32 CFO*	200A8
VF 580/80 R 34 CFO	178B
VF 520/85 R 42 CFO	177B
VF 580/85 R 42 CFO	183B
VF 710/70 R 42 CFO	190B

* modelo HC 3000 R



SFT CHO

Más carga a menor presión de inflado

- Máxima capacidad de carga para operaciones cíclicas de cosecha
- Presión de inflado mínima cuando se usa para cosecha cíclica
- Buena estabilidad en la conducción para uso en carretera
- Reduce la compactación de la tierra gracias a su gran huella
- Cumple con todos los requisitos legales (ancho de vehículo limitado)

Medidas disponibles

680/85 R 32 CHO	178A8*	800/70 R 38 CHO	178D
800/70 R 32 CHO	175A8	800/70 R 38 CHO	181D
900/60 R 32 CHO	176A8	900/60 R 38 CHO	178D
900/70 R 32 CHO	182A8	900/60 R 38 CHO	181D
900/70 R 32 CHO	188A8	680/80 R 42 CHO	180D
1050/50 R 32 CHO	184A8	800/70 R 42 CHO	182D
1250/50 R 32 CHO	194A8	900/60 R 42 CHO	183D
680/80 R 38 CHO	179D		

* modelo AC 70 G



SFT para cosechadoras y AC70 H/G/N


Neumático de cosechadora extraordinariamente protector con el terreno durante la cosecha

- Neumático para cosechadoras con gran capacidad de carga y baja presión de inflado
- Carga sobre el suelo minimizada al máximo gracias a una mayor anchura de huella y uniforme distribución del peso
- Baja vibración en carretera
- Alto rendimiento de kilometraje

Medidas disponibles SFT cosechadoras

1000/50 R 25	178A8	1050/50 R 32	178A8	650/75 R 32	167A8
1000/50 R 25	175D	1250/50 R 32	188A8	650/75 R 32	172A8
620/75 R 26	166D	1250/50 R 32	194A8	680/85 R 32	173A8
800/70 R 32	175A8	900/60 R 38	178D	680/85 R 32	178A8
900/60 R 32	176A8	580/85 R 42	163D	800/65 R 32	167A8
900/60 R 32	181A8	580/85 R 42	168D	800/65 R 32	172A8
900/70 R 32	188A8	680/80 R 42	180D	800/65 R 32	178A8

Medidas disponibles AC70 H/G/N



AGRITERRA 02

Nueva generación de neumáticos de flotación

- Homologado para velocidades de hasta 65 km/h
- La menor resistencia a la rodadura reduce el consumo de combustible
- Hombros redondeados que reducen al máximo el daño al suelo

Medidas disponibles

500/60 R 22.5 IMP	161D	650/65 R 26.5 IMP	174D
560/45 R 22.5 IMP	152D	710/50 R 26.5 IMP	170D
560/60 R 22.5 IMP	165D	800/45 R 26.5 IMP	174D
600/50 R 22.5 IMP	163D	600/60 R 30.5 IMP**	173D
600/50 R 22.5 IMP	167D	680/60 R 30.5 IMP*	176D
710/45 R 22.5 IMP	165D	750/60 R 30.5 IMP*	181D
600/55 R 26.5 IMP	165D	850/50 R 30.5 IMP	182D
650/55 R 26.5 IMP	169D	800/65 R 32 IMP**	185D

* modelo AGRITERRA 03 ** modelo AGRITERRA 04



Multiservicio de Alta Capacidad (HCM)

Neumático multiuso silencioso para todo tipo de terreno y aplicaciones

- Especialmente indicado para tractores y equipos de mantenimiento de carreteras y uso municipal.
- Larga duración debido a la estructura radial con cinturón de acero y al diseño exclusivo de la parte central de la banda de rodadura
- Excelentes características de tracción derivadas de mayor cantidad de bordes en los tacos.
- Diferentes anchos de taco en el hombro para mejor tracción en terrenos más profundos.

Medidas disponibles

340/80 R 18 IND	143A8	540/65 R 30 IND	161A8
360/80 R 24 IND	144A8	440/80 R 34 IND	159A8
400/80 R 24 IND	149A8	480/80 R 34 IND	164A8
440/80 R 24 IND	154A8	480/80 R 38 IND	166A8
400/80 R 28 IND	151A8	540/80 R 38 IND	172A8
440/80 R 28 IND	156A8	650/65 R 42 IND	176A8



TI-20

Neumático radial universal indicado para trabajos agrícolas, construcción y carretera

- Diseño de la banda de rodadura mejorada que se puede usar incluso en terrenos suaves
- Excelente duración

Medidas disponibles

340/80 R 18 IND	143A8
460/70 R 24 IND*	159A8
480/80 R 26 IND	160A8
440/80 R 28 IND	156A8

* modelo TI-22



TI-22

Neumático radial para uso múltiple con excelente tracción incluso en terreno embarrado

- Excelentes propiedades de auto limpieza y larga vida útil
- Idóneo para retroexcavadoras, cargadoras y telescópicas
- También adecuado para aplicaciones agrícolas

Medidas disponibles

335/80 R 18 (12.5 R 18)	139B
335/80 R 18 (12.5 R 18)	132G
440/70 R 24 (17.5L R 24)	147B
445/70 R 24 (17.5L R 24)*	151G

* modelo MPT-22

Sello del distribuidor:

Trelleborg Wheel Systems España, S.A.

Caracas, 7 Esquina Lima
P.I. Camporosso-Ctra. Daganzo, Km. 4,6
28801, Alcalá de Henares
Madrid
Tlfno: 902 44 88 22; 91 490 44 80; 93 208 14 80
info-sp@mitas-tyres.com
www.mitas-tyres.com

Trelleborg Wheel Systems España, S.A.

C/ Pau Claris 163 3º
08037 Barcelona

Puede encontrar un gran surtido de neumáticos en www.mitas-tyres.com o en la documentación técnica de Mitas.