



mitas-tyres.com/it

Mitas

Pneumatici radiali per trattori



HC2000 Il nuovo pneumatico VF per trattori di ultima generazione

- Minore pressione di gonfiaggio per un'eccellente trazione.
- Maggiore rispetto del terreno grazie ad un ridotto compattamento.
- Maggiore capacità di carico per una più elevata efficienza nei trasporti.

Misure disponibili			
VF 420/85 R 28	151D	VF 380/95 R 38	154B
VF 540/65 R 30	155D	VF 480/70 R 38	172D
VF 540/65 R 30	161D	VF 520/85 R 42	174B
VF 600/70 R 30	165D	VF 650/65 R 42	170D
VF 380/85 R 34	149D	VF 710/70 R 42	179D
VF 420/85 R 34	154D	VF 380/90 R 46	173D*
VF 540/65 R 34	163D	VF 480/80 R 46	164D
		VF 480/80 R 46	175D
			VF 380/105 R 50 176D*
			VF 480/80 R 50 181D*
			VF 480/95 R 50 170B
			VF 320/105 R 54 169D*
			VF 380/105 R 54 168B

* battistrada HC 1000 per irroratrici

Pneumatici radiali per trattori



Super Flexion Tyre (SFT)

Massima capacità di carico ed eccellente trazione per trattori di elevata potenza

- Sviluppato specificamente per utilizzo su trattori di alta potenza.
- Fianchi resistenti e molto flessibili permettono un utilizzo con basse pressioni di gonfiaggio, in grado di garantire elevate capacità di carico.
- Massima trazione ed eccezionale produttività.

Misure disponibili			
620/75 R 26 166A8	620/75 R 30 163D	650/75 R 38 169D	580/85 R 42 163D
750/65 R 26 166D	710/55 R 30 159D	650/85 R 38 173D	650/75 R 42 165D
540/65 R 28 142D	710/60 R 30 162D	710/70 R 38 166D	680/80 R 42 180D
600/65 R 28 154D	750/55 R 30 162D	710/70 R 38 171D	710/70 R 42 173D
600/70 R 28 157D	650/60 R 34 159D	800/70 R 38 173D	710/75 R 42 175D
600/70 R 28 161D	650/65 R 34 161D	800/70 R 38 178D	900/60 R 42 180D
540/65 R 30 150D	710/60 R 34 164D	900/60 R 38 172D	IF 710/65 R 46 183D
600/70 R 30 152D	650/65 R 38 157D	900/60 R 38 178D	710/65 R 46 174D

Pneumatici radiali per trattori



Silent Speed Tyre (SST)

Pneumatico radiale a bassa rumorosità per utilizzi stradali veloci e confortevoli

- La riduzione del rumore fino a 6 dB(A) in cabina massimizza la concentrazione e riduce al minimo lo stress.
- Ridotta resistenza al rotolamento, lunga durata di esercizio e resistenza agli urti.
- Possibilità di sostenere velocità fino a 70 Km/h.

Misure disponibili	
600/65 R 38	153D
650/65 R 38	157D
710/70 R 38	171D
650/65 R 42	165D
710/70 R 42	173D
710/75 R 42	175D

Pneumatici radiali per trattori



AC 65

Pneumatico robusto adatto a tutte le applicazioni

- Compattamento ridotto su terreno e manti erbosi.
- Confortevole in strada anche a velocità fino a 65 Km/h.
- Elevata capacità di carico grazie ad un volume d'aria superiore.
- Estremamente economico grazie ad ottime doti di trazione ed alla miscela a bassa usura.

Misure disponibili		
320/65 R 16	117D	540/65 R 28 142D
420/65 R 20	125D	600/65 R 28 147D
440/65 R 24	128D	540/65 R 30 150D
340/85 R 24	125A8	600/65 R 30 149D
540/65 R 24	140D	540/65 R 34 145D
540/65 R 24	146D	600/65 R 34 151D
440/65 R 28	131D	600/65 R 34 157D
480/65 R 28	136D	540/65 R 38 147D
		600/65 R 38 153D
		650/65 R 38 157D
		650/65 R 38 166D
		650/65 R 38 173D
		710/70 R 38 166D
		650/65 R 42 165D

Pneumatici radiali per trattori



HC 70

Il nuovo punto di riferimento della serie 70

- Capacità di carico superiore rispetto alla serie 70 standard.
- Rispetto del suolo grazie alle spalle arrotondate e al disegno dei ramponi.
- Spalla pneumatico larga fornisce performance stradali sicure e confortevoli.
- Costi operativi bassi riducendo al minimo gli slittamenti in campo.

Misure disponibili		
320/70 R 24	116D	420/70 R 28 133D
360/70 R 24	122D	480/70 R 28 140D
380/70 R 24	125D	420/70 R 30 134D
420/70 R 24	130D	480/70 R 30 141D
480/70 R 24	138D	480/70 R 30 152D
380/70 R 28	127D	480/70 R 34 143D
		480/70 R 34 155D
		520/70 R 34 148D
		480/70 R 38 145D
		520/70 R 38 150D
		580/70 R 38 155D

Pneumatici radiali per trattori



AC 85

Radiale standard completo per tutti gli utilizzi

- Pneumatico radiale dalle caratteristiche equilibrate per un'ampia gamma di applicazioni, adatto all'uso in campo e stradale.
- Un'ampia area di contatto con il terreno rende il pneumatico adatto anche all'utilizzo su manti erbosi.
- Grande durata d'esercizio grazie ad una miscela a bassa usura.

Misure disponibili							
280/85 R 20	112A8	320/85 R 28	124A8	460/85 R 30	145A8	380/95 R 38	147D
280/85 R 24	115A8	340/85 R 28	127A8	380/85 R 34	146A8	420/85 R 38	144A8
320/85 R 24	122A8	380/85 R 28	133A8	420/85 R 34	142A8	460/85 R 38	149A8
340/85 R 24	125A8	420/85 R 28	139A8	420/85 R 34	147A8	520/85 R 38	155A8
380/85 R 24	131A8	380/85 R 30	135A8	460/85 R 34	147A8	480/80 R 42	151A8
420/85 R 24	137A8	420/85 R 30	140A8	340/85 R 38	133A8	520/85 R 42	162A8
280/85 R 28	118A8	420/90 R 30	147A8	380/80 R 38	142A8	480/80 R 46	158A8
						380/90 R 50	151A8
						480/80 R 50	159A8
						480/95 R 50	164D



HC 3000

Il nuovo pneumatico VF CFO per mietitrebbie di ultima generazione

- Minore pressione di gonfiaggio per un eccellente rendimento in trazione.
- Maggiore capacità di carico per una maggiore efficienza durante il trasporto.
- Impronta a terra più larga per una maggiore protezione del terreno ed un ridotto compattamento del suolo.

Misure disponibili

VF 1000/65 R 32 CFO*	200A8
VF 580/80 R 34 CFO	178B
VF 520/85 R 42 CFO	177B
VF 580/85 R 42 CFO	183B
VF 710/70 R 42 CFO	190B

* HC 3000 R



SFT CHO

Più capacità di carico con una minore pressione di gonfiaggio

- Massima capacità di carico nelle operazioni di raccolta.
- Pressione di gonfiaggio minima e maggiore capacità di carico.
- Minore compattamento del suolo grazie ad una maggiore impronta.
- Buona stabilità e comfort di guida.
- Rispetto del codice della strada.

Misure disponibili

680/85 R 32 CHO 178A8*	1050/50 R 32 CHO 184A8	900/60 R 38 CHO 178D
800/70 R 32 CHO 175A8	1250/50 R 32 CHO 194A8	900/60 R 38 CHO 181D
900/60 R 32 CHO 176A8	680/80 R 38 CHO 179D	680/80 R 42 CHO 180D
900/70 R 32 CHO 182A8	800/70 R 38 CHO 178D	800/70 R 42 CHO 182D
900/70 R 32 CHO 188A8	800/70 R 38 CHO 181D	900/60 R 42 CHO 183D

* battistrada AC 70 G



SFT harvester & AC70 H/G/N

Pneumatici dedicati all'utilizzo su mietitrebbie e macchine da raccolta

- Pneumatici per mietitrebbie con elevate capacità di carico e bassa pressione di gonfiaggio.
- Ridotta pressione sul suolo grazie all'ampia ed uniforme distribuzione del carico.
- Vibrazioni ridotte negli spostamenti stradali.
- Elevate prestazioni chilometriche.

Misure disponibili per SFT

1000/50 R 25 178A8	1050/50 R 32 178A8
1000/50 R 25 175D	1250/50 R 32 188A8
620/75 R 26 166D	1250/50 R 32 194A8
800/70 R 32 175A8	900/60 R 38 178D
900/60 R 32 176A8	580/85 R 42 163D
900/70 R 32 181A8	580/85 R 42 168D
900/70 R 32 188A8	680/80 R 42 180D

Misure disponibili per AC70 H/G/N

650/75 R 32 167A8
650/75 R 32 172A8
680/85 R 32 173A8
680/85 R 32 178A8
800/65 R 32 167A8
800/65 R 32 172A8
800/65 R 32 178A8



AGRITERRA 02

Nuova generazione di pneumatici flotation con superiore capacità di carico

- Per velocità fino a 65 km/h.
- Bassa resistenza al rotolamento con minori consumi di carburante.
- Spalla arrotondata per un migliore rispetto dei terreni erbosi.

Misure disponibili

500/60 R 22.5 IMP 161D	650/65 R 26.5 IMP 174D
560/45 R 22.5 IMP 152D	710/50 R 26.5 IMP 170D
560/60 R 22.5 IMP 165D	800/45 R 26.5 IMP 174D
600/50 R 22.5 IMP 163D	600/60 R 30.5 IMP ** 173D
600/50 R 22.5 IMP 167D	680/60 R 30.5 IMP * 176D
710/45 R 22.5 IMP 165D	750/60 R 30.5 IMP * 181D
600/55 R 26.5 IMP 165D	850/50 R 30.5 IMP 182D
650/55 R 26.5 IMP 169D	800/65 R 32 IMP ** 185D

* battistrada AGRITERRA 03 ** battistrada AGRITERRA 04



High Capacity Municipal (HCM)

Pneumatici versatili per l'utilizzo su ogni tipo di superficie ed applicazione

- Particolarmente adatto per trattori ed attrezzature dedicate all'uso municipale ed alla manutenzione stradale.
- Elevata durata grazie alla carcassa radiale con cintura in acciaio e battistrada dal design unico nella parte centrale.
- Eccellente Trazione dovuta al doppio profilo dei ramponi centrali.
- La differente ampiezza dei ramponi in prossimità della spalla garantisce una maggiore trazione.

Misure disponibili

340/80 R 18 IND 138D	540/65 R 30 IND 156D
360/80 R 24 IND 139D	440/80 R 34 IND 155D
400/80 R 24 IND 144D	480/80 R 34 IND 159D
440/80 R 24 IND 149D	480/80 R 38 IND 161D
400/80 R 28 IND 146D	540/80 R 38 IND 167D
440/80 R 28 IND 151D	650/65 R 42 IND 171D



TI-20

Pneumatico universale adatto per uso agricolo, construction e lavori stradali

- Battistrada migliorato può essere utilizzato anche su terreni molli.
- Ottima robustezza.

Misure disponibili

340/80 R 18 IND	143A8
460/70 R 24 IND*	159A8
480/80 R 26 IND	160A8
440/80 R 28 IND	156A8

* battistrada TI-22



EM-02

Disegno battistrada agricolo con eccellente trazione

- Approvato per velocità superiori a 50 Km/h o 90 Km/h.
- Buona autopulitura.
- Miglior comfort di guida dovuto ai cinturati in acciaio.

Misure disponibili

335/80 R 18 (12.5 R 18)	139B
335/80 R 18 (12.5 R 18)	132G
440/70 R 24 (17.5L R 24)	147B
445/70 R 24 (17.5L R 24)*	151G

* battistrada MPT-22

Timbro del distributor/rivenditore:

Yokohama TWS S.p.A.
Via Giovanni Gentile 3
IT-20157 Milano (MI)
Tel: +39 02 66.039.000
e-mail: info-it@mitas-tyres.com

Consulta la gamma completa su www.mitas-tyres.com/it o sul catalogo tecnico Mitas.