



HC 3000

Pneumático de Tecnologia VF (Alta Flexão)

- Recomendado para aplicações cíclicas – no campo (CFO Cyclic Field Operation)
- Menor pressão de inflação para otimizar a capacidade de tração
- Alta capacidade de carga para otimizar a eficiência no transporte
- Grande área de contato com o solo, aumentando a proteção do solo com baixa compactação.

Medidas Disponíveis	
VF 1000/65 R 32 CFO*	200A8
VF 580/80 R 34 CFO	178B
VF 520/85 R 42 CFO	177B
VF 580/85 R 42 CFO	183B
VF 710/70 R 42 CFO	190B

* Banda de Rodagem HC 3000 R



SFT CHO

Maior capacidade de carga e baixa pressão

- Máxima Capacidade de carga para operações cíclicas na colheita
- Mínima pressão durante as cíclicas operações de colheita
- Excelente estabilidade no uso em rodovias
- Reduz a compactação do solo, graças a maior área de contato
- Preenche todos os requisitos legais (largura limitada das máquinas)

Medidas Disponíveis			
680/85 R 32 CHO	178A8*	800/70 R 38 CHO	178D
800/70 R 32 CHO	175A8	800/70 R 38 CHO	181D
900/60 R 32 CHO	176A8	900/60 R 38 CHO	178D
900/70 R 32 CHO	182A8	900/60 R 38 CHO	181D
900/70 R 32 CHO	188A8	680/80 R 42 CHO	180D
1050/50 R 32 CHO	184A8	800/70 R 42 CHO	182D
1250/50 R 32 CHO	194A8	900/60 R 42 CHO	183D
680/80 R 38 CHO	179D		

* Banda de Rodagem AC70 G



SFT harvester & AC70 H/G/N

Pneu para colheitadeira econômico e suave para o solo

- Pneu para colheitadeira com alta capacidade de carga e baixa pressão
- A distribuição ampla e uniforme da pressão minimiza a compactação do solo
- Baixa vibração nas rodovias
- Alta performance e durabilidade

Medidas Disponíveis para SFT Harvester		Medidas Disponíveis para AC70 H/G/N	
1000/50 R 25	178A8	1050/50 R 32	178A8
1000/50 R 25	175D	1250/50 R 32	188A8
620/75 R 26	166D	1250/50 R 32	194A8
800/70 R 32	175A8	900/60 R 38	178D
900/60 R 32	176A8	580/85 R 42	163D
900/60 R 32	181A8	580/85 R 42	168D
900/70 R 32	188A8	680/80 R 42	180D
		650/75 R 32	167A8
		650/75 R 32	172A8
		680/85 R 32	173A8
		680/85 R 32	178A8
		800/65 R 32	167A8
		800/65 R 32	172A8
		800/65 R 32	178A8



AGRITERRA 02

Nova geração de pneus de alta flutuação

- Aprovado para velocidade até 65 km/h
- Baixa resistência ao rolamento reduz o consumo de combustível
- Ombros arredondados auxiliam na baixa compactação

Medidas Disponíveis			
500/60 R 22.5 IMP	161D	650/65 R 26.5 IMP	174D
560/45 R 22.5 IMP	152D	710/50 R 26.5 IMP	170D
560/60 R 22.5 IMP	165D	800/45 R 26.5 IMP	174D
600/50 R 22.5 IMP	163D	600/60 R 30.5 IMP**	173D
600/50 R 22.5 IMP	167D	680/60 R 30.5 IMP*	176D
710/45 R 22.5 IMP	165D	750/60 R 30.5 IMP*	181D
600/55 R 26.5 IMP	165D	850/50 R 30.5 IMP	182D
650/55 R 26.5 IMP	169D	800/65 R 32 IMP**	185D

* Banda de Rodagem AGRITERRA 03 ** Banda de Rodagem AGRITERRA 04



High Capacity Municipal (HCM)

Pneu silencioso de múltiplo uso - para todo tipo de aplicação

- Recomendado para uso em tratores e máquinas que trabalham na manutenção de estradas e rodovias
- Alta durabilidade devido a construção radial com cintas de aço e do desenho da banda de rodagem
- Excelente características de tração devido a disposição das garras e a construção do ombro

Medidas Disponíveis			
340/80 R 18 IND	143A8	540/65 R 30 IND	161A8
360/80 R 24 IND	144A8	440/80 R 34 IND	159A8
400/80 R 24 IND	149A8	480/80 R 34 IND	164A8
440/80 R 24 IND	154A8	480/80 R 38 IND	166A8
400/80 R 28 IND	151A8	540/80 R 38 IND	172A8
440/80 R 28 IND	156A8	650/65 R 42 IND	176A8



TI-20

Pneu radial universal apropriado para agricultura, construção e trabalho em rodovias

- Banda de rodagem especial tem excelente desempenho até mesmo em solos macios
- Excelente durabilidade

Medidas Disponíveis	
340/80 R 18 IND	143A8
460/70 R 24 IND*	159A8
480/80 R 26 IND	160A8
440/80 R 28 IND	156A8

* Banda de Rodagem TI-22



TI-22

Pneu radial com excelente tração até mesmo em terrenos molhados

- Excelente capacidade de autolimpeza e maior vida útil
- Ideal para retroscavadeiras, carregadeiras e manipuladores telescópicos
- Apropriado para aplicações agrícolas

Medidas Disponíveis	
335/80 R 18 (12.5 R 18)	139B
335/80 R 18 (12.5 R 18)	132G
440/70 R 24 (17.5L R 24)	147B
445/70 R 24 (17.5L R 24)*	151G

* Banda de Rodagem MPT-22

Selo do Distribuidor:

Mitas

Trelleborg do Brasil Ltda
Av. Charles Goodyear, 65 sala 03
Santana de Parnaíba
Tel.: +55 11 28029263
business@mitas-tyres.com

A gama completa de pneus poderá ser encontrada em nosso website www.mitas-tyres.com ou nos documentos técnicos da Mitas.